

WDU 4 GR**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

L'alimentazione attraverso l'energia, il segnale e i dati è il classico requisito nell'elettrotecnica e nella realizzazione di quadri elettrici. Il materiale isolante, la tecnica di collegamento e la progettazione dei morsetti componibili sono caratteristiche distintive. Un morsettiere componibile passante è idonea per unire e/o collegare uno o più conduttori. Potrebbero avere uno o più livelli di collegamento che hanno lo stesso potenziale oppure solo isolati l'uno contro l'altro.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetto passante, Collegamento a vite, 4 mm ² , 800 V, 32 A, grigio
Nr.Cat.	1037800000
Tipo	WDU 4 GR
GTIN (EAN)	4008190455293
CPZ	100 Pezzo

WDU 4 GR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	46,5 mm	Profondità (pollici)	1,831 inch
Profondità inclusa guida DIN	47 mm	Posizione verticale	60 mm
Altezza (pollici)	2,362 inch	Larghezza	6,1 mm
Larghezza (pollici)	0,24 inch	Peso netto	9,52 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Campo delle temperature di impiego	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)	DEMKO14ATEX1338U	N° certificato (IECEX)	IECEXULD14.0005U
Tensione max. (ATEX)	690 V	Corrente (ATEX)	32 A
Sezione cavo max (ATEX)	4 mm ²	Tensione max. (IECEX)	690 V
Corrente (IECEX)	32 A	Sezione cavo max (IECEX)	4 mm ²
Campo delle temperature di impiego	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity	Marchatura EN 60079-7	
Marchatura Ex 2014/34/EU	II 2 G D		Ex eb II C Gb

2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.	1,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.	0,5 mm ²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.	1,5 mm ²

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Lati aperti	destra
Numero di morsetti uguali	1	Tipo di montaggio	innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento a vite, per connettore trasversale ad innesto, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato	Piastra terminale (necessaria)	Sì
Numero di potenziali	1	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Numero di potenziali per piano	1
Piani ponticellati internamente	No	Collegamento PE	No
Guida	TS 35	Funzione N	No
Funzione PE	No	Funzione PEN	No

Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

WDU 4 GR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Dati tecnici

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

600 V

41 A

1 mΩ

1,02 W

x

3

Dati dimensionamento secondo CSA

35 A

200039-1057876

26 AWG

Corrente Gr C (CSA)

35 A

Sezione cavo max (CSA)

10 AWG

Tensione Gr C (CSA)

600 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr C (UR)

35 A

Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)

26 AWG

Grandezza conduttore Field wiring min (UR)

22 AWG

Tensione Gr C (UR)

600 V

Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)

10 AWG

Grandezza conduttore Field wiring max (UR)

10 AWG

N° certificato (UR)

E60693

Generale

Guida

TS 35

Sezione di collegamento cavo AWG, max.

AWG 10

Norme

IEC 60947-7-1

Sezione di collegamento cavo AWG, min.

AWG 26

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1

A4

Campo di sezioni, max.

6 mm²

Campo di sezioni, min.

0,13 mm²

WDU 4 GR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Dati tecnici

Conduttore innestabile	Specifiche del collegamento		Collegamento a vite		
	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo info@weidmueller.it		rigido, H05(07) V-U	
		min.	0,5 mm ²		
		max.	6 mm ²		
	nominale		4 mm ²		
	terminale	Lunghezza di spellatura	min.	10 mm	
			max.	10 mm	
			nominale	10 mm	
	Coppia di serraggio	min.	0,5 Nm		
		max.	1 Nm		
	Terminale consigliato				
	Specifiche del collegamento		Collegamento a vite		
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo		semirigido, H07V-R		
	min.	1,5 mm ²			
	max.	6 mm ²			
	nominale	4 mm ²			
terminale	Lunghezza di spellatura	min.	10 mm		
		max.	10 mm		
		nominale	10 mm		
Coppia di serraggio	min.	0,5 Nm			
	max.	1 Nm			
Terminale consigliato					
Specifiche del collegamento		Collegamento a vite			
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo		flessibile, H05(07) V-K		
	min.	0,5 Nm			
	max.	6 Nm			
	nominale	4 Nm			
terminale	Lunghezza di spellatura	min.	10 mm		
		max.	10 mm		
		nominale	10 mm		
Coppia di serraggio	min.	0,5 Nm			
	max.	1 Nm			
Terminale consigliato					
Coppia di serraggio, max.	1 Nm				
Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm				
Dimensione lama	0,6 x 3,5 mm				
Direzione di collegamento	laterale				
Lunghezza di spellatura	10 mm				
Numero di collegamenti	2				
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10				
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26				
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	4 mm ²				
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²				
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	4 mm ²				
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²				
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 6 mm ² max.					
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0,5 mm ² min.					
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	6 mm ²				
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0,5 mm ²				

WDU 4 GR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sezione di collegamento, semirigida, max. 6 mm²

Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²

Stadio di serraggio con elettroavvitatore 2 tipo DMS

Terminali doppi, max. 2,5 mm²

Terminali doppi, min. 0,5 mm²

Tipo di collegamento Collegamento a vite

Vite di serraggio M 3

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E60693
N° certificato (cURusEX)	E184763

WDU 4 GR**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Dati tecniciinfo@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Attestation of Conformity IECEX Certificate CB Testreport CB Certificate EAC certificate DNVGL certificate NEMKO certificate INMETRO certificate Lloyds Register Certificate MARITREG Certificate POLSKIREJ certificate EAC EX Certificate CCC Ex Certificate UKCA Ex Certificate CE Declaration of Conformity ATEX Certificate CE Declaration of Conformity all terminals UKCA declaration of conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	NTI WDU/WPE 4 StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

WDU 4 GR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni

