

VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura





In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, policarbonato
Nr.Cat.	<u>2715990000</u>
Tipo	VG 16 HQ K68 4-6.5
GTIN (EAN)	4050118769821
CPZ	1 Pezzo



VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	-		
Dimen	SIO	nı e	pesi

Peso netto	12,2 g	

Temperature

Valori limite di temperatura	-20 °C	. 100 °C

Dati Generali

Apertura della chiave	27 mm	Filettatura (esterna)	PG 16
Filettatura (interna)	PG 16	Grado di protezione	IP68
Guarnizione	TPE	Materiale	policarbonato
Pressacavi	PG 16		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

Omologazioni

ROHS	Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento		
di conformità	Korean Registration of Broadcasting and Communication Equipments	
Dati ingegneristici	CAD data – STEP	
Notifica modifica prodotto	20210205 Technical change to HQ Cable Glands	
	20210205 Technische Änderung zu HQ Kabelverschraubung	
Cataloghi	Catalogues in PDF-format	