

## **QL 2 ST5**

## Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

# Illustrazione del prodotto







I collegamenti trasversali avvitabili sono facili da montare e smontare. Grazie alla grande superficie di contatto, anche correnti elevate possono essere trasmesse con la massima sicurezza di contatto.

# Dati generali per l'ordinazione

Nr.Cat.	<u>3834300000</u>
Tipo	QL 2 ST5
GTIN (EAN)	4008190456955
CPZ	20 Pezzo



## **QL 2 ST5**

## Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Dati tecnici

Tel. +49 5231 14-0

Dimensioni e pesi

	into@oidmollor.com	
Profondità (pollici)	www.weidmuefle9.39ninch	
Altezza (pollici)	0,642 inch	
Larghezza (pollici)	0,689 inch	

Fax. +49 5231 14-2083

## **Temperature**

Posizione verticale

Profondità

Larghezza

Peso netto

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C

## Aaltri dati tecnici

Tipo di fissaggio se avvitato

## Dati caratteristici del sistema

Versione per ponticello di collegamento trasversale

1 mm

16,3 mm

17,5 mm

2,311 g

## Dati dei materiali

Materiale Cu Zn Colori grigio

## **Dati dimensionamento**

Corrente nominale 41 A Corrente con conduttore max. 41 A

## **Dimensioni**

Passo in mm (P) 16,3 mm

#### Generale

Numero di poli 2

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

# Omologazioni

ROHS Conforme

## **Download**

Dati ingegneristici	CAD data – STEP	
Dati ingegneristici	WSCAD	
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks	
Cataloghi	Catalogues in PDF-format	