

Cuscinetti a sfere a gola profonda
Doppia schermatura

[Precisione media] Cuscinetti a sfere a gola profonda
Doppia schermatura

Questo prodotto può essere usato anche quando sono richiesti carico pesante, velocità di rotazione elevata e alta precisione di rotazione. Vedere P.992 per il prodotto C-VALUE corrispondente.

B6□□□ZZ
(Schema di installazione)
Materiale: EN 1.3505 Equiv.
Precisione cuscinetto: JIS B 1514 Classe 0

Per i dettagli di tolleranza e valori ammessi degli anelli interni ed esterni, P.2243

Table with 13 columns: Codice componente, d, D, B, r (min), Coefficiente di carico (Cr, Cor), Vel. rotazione ammessa (giri/min), Dimensioni relative (Ds, dh, R), Massa (g), Prezzo unitario. Rows include various bearing models like B6700ZZ, B6800ZZ, etc.

Ordering Example
Codice componente
B6702ZZ

kgf=Nx0.101972

Confronto con prodotti simili
Prodotti progettati per applicazioni con carico leggero, velocità di rotazione intermedia e bassa e precisione di rotazione media. Vedere P. 987 per la descrizione dei prodotti C-VALUE.

C-B6□□□ZZ
(Schema di installazione)
Materiale: EN 1.3505 Equiv.
Precisione cuscinetto: JIS B 1514 Classe 0

Per i dettagli di tolleranza e valori ammessi degli anelli interni ed esterni, P.2243

Table with 13 columns: Codice componente, d, D, B, r (min), Coefficiente di carico (Cr, Cor), Vel. rotazione ammessa (giri/min), Dimensioni relative (Ds, dh, R), Massa (g), Prezzo unitario. Rows include various bearing models like C-B6700ZZ, C-B6800ZZ, etc.

kgf=Nx0.101972

Controllo prodotti C-VALUE 2

Table with 4 columns: D.I. d (mm), Min, Max, Giochi prodotti C-VALUE (µm). Rows show dimensions for different bearing sizes.

Ordering Example
Codice componente
C-B6001ZZ

Precauzioni per l'uso di prodotti C-VALUE

- E' un prodotto C-VALUE. Per una descrizione dettagliata dei prodotti C-VALUE, vedere P.987. Per prodotti simili a questo, vedere la pagina a sinistra.
- Prodotto progettato esclusivamente per applicazioni con carico leggero, velocità di rotazione intermedia e bassa e precisione di rotazione media.
- Assicurarsi di vedere Controllo prodotti C-VALUE 1 e 2 prima di usare il prodotto. Il gioco interno e il coefficiente di carico del prodotto differiscono da quelli di prodotti simili normali.
- Non utilizzare in aree con carico pesante, velocità elevata o che richiedono un'alta precisione di rotazione.