

Perni folli in uretano

Scanalatura dritta

■ **Caratteristiche:** uretano indurito a forno sugli anelli esterni esterne dei perni folli.


■ Bombati




RoHS10

Tipo		Materiale		Accessori
Con tenuta	Senza tenuta	Uretano	Perni folli	
CFFRRZ	CFFRR	Shore A90	EN 1.3505 Equiv.	
CFFRRZS	CFFRRS		EN 1.4125 Equiv.	

(Con tenuta)



(Senza tenuta)



Temp. di esercizio: 80°C o inferiore
Il foro di rabbocco grasso è presente solo sulla testa.

Codice componente		D	MxPasso	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	Carico max ammesso (N)	Vel. rotazione ammessa (giri/min)	Massa (g)	Prezzo unitario			
Tipo	Tolleranza dh7	Seleziona- bile										CFFRRZ	CFFRRZS	CFFRR	CFFRRS
(Con tenuta)	5	0 -0.012	13	5x0.8	9	10	23	3.1	7.5	68	1500	13			
	6		16	6x1.0		28			9	90	1300	22			
(Senza tenuta)	8	0 -0.015	19	8x1.25	11	12	32	4	11	96	1180	33			
	10		22	10x1.25	12	13	36		13	110	1060	50			
			26							118	930	66			

❗ Gli standard per d12, 16 sono stati modificati in esagono incassato su testa e filettatura. Per il nuovo codice componente, P.1052.


■ Piatti




RoHS10

Tipo		Materiale		Accessori
Con tenuta	Senza tenuta	Uretano	Perni folli	
CFFRUZ	CFFRU	Shore A90	EN 1.3505 Equiv.	
CFFRUZS	-		EN 1.4125 Equiv.	

(Con tenuta)



(Senza tenuta)



Temp. di esercizio: 80°C o inferiore
Il foro di rabbocco grasso è presente solo sulla testa.

Codice componente			D Seleziona- bile	MxPasso	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	Carico max ammesso (N)	Vel. rotazione ammessa (giri/min)	Massa (g)	Prezzo unitario		
Tipo	Tolleranza dh7												CFFRUZ	CFFRUZS	CFFRU
(Con tenuta) CFFRUZ CFFRUZS	5	0 -0.012	13	5x0.8	9	10	23	3.1	7.5	68	1500	13			
	6		16	6x1.0	11	12	28		9	90	1300	22		-	
(Senza tenuta) CFFRU	8	0 -0.015	19	8x1.25		12	13	32	4	11	96	1180	33		
	10		22	10x1.25	13			110		1060	50				
			26					118		930	66				

❗ Gli standard per d12, 16 sono stati modificati in esagono incassato su testa e filettatura. Per il nuovo codice componente, P.1052.



Ordering Example
Codice componente - D
CFFRUZ10 - 22

[Proprietà dei materiali]

Elemento	Uretano	Nylon MC
Carico ammesso	△	○
Resistenza all'abrasione	○	△
Resistenza meccanica	○	○
Termoresistenza	×	△
Resistenza chimica	×	○

❗ Per nylon MC, P.1049.

Perni folli in uretano

Con esagono incassato

■ **Caratteristiche:** uretano indurito a forno sugli anelli esterni esterne dei perni folli.


■ Bombati



RoHS10

Tipo		Materiale		Accessori
Con tenuta	Senza tenuta	Uretano	Perni folli	
CFFRRA	CFFRRU	Shore A90	EN 1.3505 Equiv.	
CFFRRAS	-		EN 1.4125 Equiv.	
-	-	Shore A50	EN 1.3505 Equiv.	


■ Esagono incassato su testa (d5 - 10) (con tenuta)



(Senza tenuta)



■ Esagono incassato su testa e filettatura (d12 - 16) (con tenuta)



(Senza tenuta)



Temp. di esercizio: 80°C o inferiore
Per d10 e misure inferiori, non è presente alcun foro di rabbocco grasso.

Codice componente		D Selezio- nabile	MxPasso	B	B ₁	L	d ₁	ℓ	ℓ ₁	H	Carico ammesso (N)	Vel. rotazione ammessa (giri/min)		Massa (g)	Prezzo unitario							
Tipo	Tolleranza dh7											Shore A90	Shore A50		CFFRRA	CFFRRAS	CFFRRU	CFFRAH	CFFRSH	CFFRTH	CFFRTSH	
(Con tenuta) CFFRRA CFFRRAS	5	0 -0.012	13	5x0.8	9	10	23	7.5	9	3	68	1500	250	13				-	-	-	-	
	6		16	6x1.0		28	-				11	-	4	90	1300	220	22				-	-
(Senza tenuta) CFFRRU	8	0 -0.015	19	8x1.25	11	12		32	13	13				5	96	1180	190	33				-
	10		22	10x1.25	12	13	36	118			930	150	66					-	-	-	-	-
(Con tenuta) CFFRAH CFFRSH (Senza tenuta) CFFRTH CFFRTSH	12	0 -0.018	30	12x1.5	14	15	40		3	14				6	147	830	140	103	-	-	-	
	16		32					151			800	130	113		-	-	-					
	16		35					16x1.5			18	19.5	52		18	8	202	740	120	181	-	-

❗ Gli standard per d12, 16 sono stati modificati in esagono incassato su testa e filettatura.


■ Piatti



RoHS10

Tipo		Materiale		Accessori
Con tenuta	Senza tenuta	Uretano	Perni folli	
CFFRUUA	CFFRUU	Shore A90	EN 1.3505 Equiv.	
CFFRUUAS	-		EN 1.4125 Equiv.	
CFFRUUAG	-	Shore A50	EN 1.3505 Equiv.	


■ Esagono incassato su testa (d5 - 10) (con tenuta)



(Senza tenuta)



■ Esagono incassato su testa e filettatura (d12 - 16) (con tenuta)



(Senza tenuta)



Temp. di esercizio: 80°C o inferiore
Per d10 e misure inferiori, non è presente alcun foro di rabbocco grasso.

Codice componente		D Selezio- nabile	MxPasso	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	ℓ	ℓ ₁	H	Carico ammesso (N)	Vel. rotazione ammessa (giri/min)		Massa (g)	Prezzo unitario							
Tipo	Tolleranza dh7												Shore A90	Shore A50		CFFRUUA	CFFRUAS	CFFRUAG	CFFRUU	CFFTAH	CFFTSH	CFFTGH	CFFTH
(Con tenuta) CFFRUUA CFFRUAS CFFRUAG	5	0 -0.012	13	5x0.8	9	10	23		7.5		3	68	1500	250	13					-	-	-	-
	6		16	6x1.0		11	12					28	9	4	90	1300	220	22					-
(Senza tenuta) CFFRUU	8	0 -0.015	19	8x1.25			32	-	-		-	96	1180	190	33					-	-	-	-
	10		22	10x1.25	12	13	36					13	5	110	1060	170	50					-	-
			26									118	930	150	66					-	-	-	-
(Con tenuta) CFFTAH CFFTSH CFFTGH	12	0 -0.018	30	12x1.5	14	15	40	6	3		6	147	830	140	103	-	-	-	-				
			32									151	800	130	113	-	-	-	-				
(Senza tenuta) CFFTH	16		35	16x1.5	18	19.5	52					202	740	120	181	-	-	-	-				

❗ Gli standard per d12, 16 sono stati modificati in esagono incassato su testa e filettatura.



Tabella di sostituzione codice componente per modifiche allo standard dei perni folli (d12, 16)

Tipo	Vecchio codice componente (d12, 16)		Nuovo codice componente (d12, 16)
	Vecchio standard	Vecchio esag. incass.	
Uretano	CFFRRZ	CFFRRA	CFFRAH
	CFFRRZS	CFFRRAS	CFFRSH
	CFFRR	CFFRRU	CFFRTH
	CFFRRS	-	CFFRTSH
	CFFRUZ	CFFRUUA	CFFTAH
	CFFRUZS	CFFRUUAS	CFFTSH
	-	CFFRUUAG	CFFTGH
	CFFRU	CFFRUU	CFFFTH



Ordering Example
Codice componente - D
CFFRAH12 - 30