

# Cinghie piane Uso generico

■Caratteristiche: utilizzate per il trasporto di un'ampia gamma di articoli (da alimenti a cartone, metallo e plastica). Eccellenti in termini di resistenza a umidità e calore e per la prevenzione da sfrangimenti.



Uso generico	Tipo	Tipo N.	Nu- mero di tele	Profilo super- ficie	Colo- re	Materiale		Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato)	Spessore mm	Massa unità kg/m <sup>2</sup>	Tensione ammessa N/mm	Diam. min puleggia Ømm	Lama	Temp. di uso continuo °C	
						Superficie	Posteriore								
	<b>HBLT</b>	①	1	Superficie gatta	Verde	Poliuretano	Poliestere	0.3	0.1	0.8	0.9	4	15	R3	-10-80
	<b>HBLTWH</b>	②	1	Superficie gatta	Bianco	Poliuretano	Poliestere	0.3	0.1	0.8	0.9	4	15	R3	-10-80
	<b>HBLTG</b>	③	1	Superficie gatta	Verde	Poliuretano	Poliestere	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30-80
	<b>HBLTGN</b>	④	2	Superficie gatta	Verde	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	×	-30-100
	<b>HBLBN</b>	⑤	2	Superficie gatta	Blu celeste	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	0.6	0.2	1.4	1.3	3	15	R3	-30-100
	<b>HBLGN</b>	⑥	2	Superficie gatta	Giello verde	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30-100
	<b>HBLTGCN</b>	⑦	2	Superficie gatta	Verde	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	1.8	1.9	8	30	×	-10-80
	<b>HBLTWCN</b>	⑧	2	Superficie gatta	Bianco	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	1.8	1.9	8	30	×	-10-80
	<b>HBLGT</b>	⑨	3	Superficie gatta	Verde	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	4.6	5	18	100	×	-10-80
	<b>HBLWT</b>	⑩	3	Superficie gatta	Bianco	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	4.6	5	18	100	×	-10-80
	<b>HBDST</b>	⑪	2	Superficie gatta	Verde	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	3.4	3.7	8	75	×	-10-80

\*1: il numero tra ( ) è il valore quando la tensione ammessa è 5N/mm.

Superficie



Per la tolleranza della cinghia, vedere **P1352**

Codice componente	Lungh. cinghia L (m)	Prezzo corpo/m										Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo +)									
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
<b>HBLT</b>	10																				
	15	0.50-20.00																			
	20																				
	25																				
	30																				
	35																				
	40																				
	50																				
	60																				
	70																				
	75																				
	80																				
	90																				
	100																				
	110																				
	120																				
	130																				
	140																				
	150																				
	160																				
	170																				
	180																				
	190																				
	210																				
	220																				
	230																				
	240																				
	250																				
	260																				
	270																				
	280																				
	290																				
	300																				
	310																				
	320																				
	330																				
	340																				
	350																				
	360																				
	370																				
	380																				
	390																				
	400																				
	410																				
	420																				
	430																				
	440																				
	450																				
	460																				
	470																				
	480																				
	490																				
	500																				

\* Le cinghie piane vengono saldate prima della spedizione.

Le aree di giunzione potrebbero risultare leggermente più spesse: HBLT, HBLTWH di 0.3mm.

 Ordering Example  
Codice componente - Lungh. cinghia L [m]  
Tipo Larghezza cinghia [mm]  
HBLT 350 - 4.