Cinghie piane Uso generico

Caratteristiche: utilizzate per il trasporto di un'ampia gamma di articoli (da alimenti a cartone, metallo e plastica). Eccellenti in termini di resistenza a umidità e calore e per la prevenzione da sfrangiamenti.

Uso generico

Tipo	Tipo N.	Numero di tele	Profilo superficie	Colore	Materiale Superficie	Materiale Posteriore	Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) Anteriore	Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) Posteriore	Spessore mm	Massa unità kg/m²	Tensione ammessa N/mm	Diam. min puleggia Ømm	Lama	Temp. di uso continuo °C
HBLT	①	1	Superficie piatta	Verde	Poliuretano	Poliestere	0.3	0.1	0.8	0.9	4	15	R3	-10~80
HBLTWH	②	1	Superficie piatta	Bianco	Poliuretano	Poliestere	0.3	0.1	0.8	0.9	4	15	R3	-10~80
HBLTG	③	1	Superficie piatta	Verde	Poliuretano	Poliestere	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	-30~80
HBLTGDN	④	2	Superficie piatta	Verde	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	×	-30~100
HBLBN	⑤	2	Superficie piatta	Blu celeste	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	0.6	0.2	1.4	1.3	3	15	R3	-30~100
HBLYGN	⑥	2	Superficie piatta	Giallo verde	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)*1	(R3)*1	-30~100
HBLTGCN	⑦	2	Superficie piatta	Verde	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	1.8	1.9	8	30	×	-10~80
HBLTWCN	⑧	2	Superficie piatta	Bianco	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	1.8	1.9	8	30	×	-10~80
HBLGT	⑨	3	Superficie piatta	Verde	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	4.6	5	18	100	×	-10~80
HBLWT	⑩	3	Superficie piatta	Bianco	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	4.6	5	18	100	×	-10~80
HBTDST	⑪	2	Superficie piatta	Verde	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	3.4	3.7	8	75	×	-10~80

*1: il numero tra ( ) è il valore quando la tensione ammessa è 5N/mm.



Per la tolleranza della cinghia, vedere P.1352

- Le cinghie piane vengono saldate prima della spedizione.
- Il D.I. corrisponde alla lunghezza della cinghia.

Codice componente Tipo	Larghezza cinghia W (mm)	Lungh. cinghia L (m) Incrementi di 0.01m	Prezzo corpo/m ①② HBLT HBLTWH	③ HBLTG	④ HBLTGDN	⑤⑦⑧ HBLBN HBLTGCN HBLTWCN	⑥ HBLYGN	⑨⑩ HBLGT HBLWT	⑪ HBTDST	Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo +) ①② HBLT HBLTWH	③ HBLTG	④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑪ HBLTGDN, HBLBN HBLYGN, HBLTGCN HBLTWCN, HBTDST	⑨⑩ HBLGT HBLWT
HBLT HBLTWH HBLTG HBLTGDN HBLBN HBLYGN HBLTGCN HBLTWCN HBLGT HBLWT HBTDST	10	0.50~20.00											
	15												
	20												
	25	0.80~20.00											
	30												
	35												
	40												
	50												
	60												
	70												
	75												
	80												
	90												
	100												
	110												
	120												
	125												
	130												
	140												
	150												
	160												
	170												
	180												
	190												
	200												
	210												
	220												
	230												
	240												
	250												
	260												
	270												
	280												
	290												
	300												
	310												
	320												
	330												
	340												
	350												
	360												
	370												
	380												
	390												
	400												
	410												
	420												
	430												
	440												
	450												
	460												
	470												
	480												
	490												
	500												

Le cinghie piane vengono saldate prima della spedizione.
Le aree di giunzione potrebbero risultare leggermente più spesse: HBLT, HBLTWH di 0.3mm. La lunghezza cinghia L deve essere quattro volte la larghezza cinghia W. (L ≥ W × 4/1000)

Ordering Example: Codice componente (Tipo + Larghezza cinghia) - Lungh. cinghia L (m)

HBLT 350 - 4.23

Tipo	Proprietà di igiene alimentare	Proprietà antibatteriche e antifungine	Prevenzione da sfrangiamento	Impermeabilità, Resistenza a umidificazione	Prevenzione da restringimento termico	Lavabilità della superficie	Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio	Resistenza a ipoclorito di sodio	Antiaderenza	Resistenza agli oli
HBLT	○	-	-	△	△	△	△	△	△	△
HBLTWH	○	-	-	△	△	△	△	△	△	△
HBLTG	○	-	○	○	○	-	-	○	-	○
HBLTGDN	○	-	○	○	○	-	-	○	-	○
HBLBN	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○
HBLYGN	○	-	○	○	○	-	-	○	-	○
HBLTGCN	○ *1	-	○	-	-	-	-	○	-	◎
HBLTWCN	○ *1	-	○	-	-	-	-	○	-	◎
HBLGT	○ *1	-	-	-	-	-	-	○	-	◎
HBLWT	○ *1	-	-	-	-	-	-	○	-	◎
HBTDST	○ *1	-	○	-	-	-	-	○	-	◎

*1: non adatta per il trasporto di cibi grassi e oleosi non confezionati.
◎: ideale, ○: applicabile, △: potenzialmente applicabile, -: non applicabile

Cinghie piane Per scorrimento

Caratteristiche: uso di una tela con scorrimento in direzione verticale e laterale con capacità lubrificante. Cinghia piana per accumulo e allineamento di oggetti da trasportare.

Scorrimento

Tipo	Specifiche Uso	Colore	Numero di tele	Profilo superficie	Materiale Superficie	Materiale Posteriore	Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) Anteriore	Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) Posteriore	Spessore mm	Massa unità kg/m²	Tensione ammessa N/mm	Diam. min puleggia Ømm	Lama	Temp. di uso continuo °C
SHBLTG	Direzione verticale	Verde	1	-	Uretano impregnato	Poliestere	0.15	0.1	0.5	0.5	4	25	R3	-10~ 80
SHBLT	Direzione verticale	Bianco	1	-	Uretano impregnato	Poliestere	0.1	0.1	0.5	0.5	4	25	R3	-10~ 80
YSBLGN	Direzione laterale	Verde	2	-	Tela di poliestere	Tela di poliestere	0.2	0.2	1.3	1.1	8	30	×	-30~100
YSBLWN	Direzione laterale	Bianco	2	-	Tela di poliestere	Tela di poliestere	0.2	0.2	1.3	1.1	8	30	×	-30~100

Uso: trasporto su cinghia in direzione verticale e laterale.



Per la tolleranza della cinghia, vedere P.1352

- Le cinghie piane vengono saldate prima della spedizione.
- Il D.I. corrisponde alla lunghezza della cinghia.

Codice componente Tipo	Larghezza cinghia W (mm)	Lungh. cinghia L (m) Incrementi di 0.01m	Prezzo corpo/m SHBLTG SHBLT	YSBLGN	YSBLWN	Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo +) SHBLTG SHBLT	YSBLGN YSBLWN
SHBLTG SHBLT YSBLGN YSBLWN	10	0.50~20.00					
	15						
	20						
	25	0.80~20.00					
	30						
	35						
	40						
	50						
	60						
	70						
	75						
	80						
	90						
	100						
	110						
	120						
	125						
	130						
	140						
	150						
	160						
	170						
	180						
	190						
	200						
	210						
	220						
	230						
	240						
	250						
	260						
	270						
	280						
	290						
	300						
	310						
	320						
	330						
	340						
	350						
	360						
	370						
	380						
	390						
	400						
	410						
	420						
	430						
	440						
	450						
	460						
	470						
	480						
	490						
	500						

Le cinghie piane vengono saldate prima della spedizione.
Le aree di giunzione potrebbero risultare leggermente più spesse: SHBLTG, SHBLT di 0.3mm.

Ordering Example: Codice componente (Tipo + Larghezza cinghia) - Lungh. cinghia L (m)

SHBLTG 50 - 4.23

Tipo	Proprietà di igiene alimentare	Proprietà antibatteriche e antifungine	Prevenzione da sfrangiamento	Impermeabilità, Resistenza a umidificazione	Prevenzione da restringimento termico	Lavabilità della superficie	Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio	Resistenza a ipoclorito di sodo	Antiaderenza	Resistenza agli oli
SHBLTG	○	-	-	△	△	△	△	△	△	△
SHBLT	○	-	-	△	△	△	△	△	△	△
YSBLGN	○ *1	-	-	-	○	-	-	○	-	○
YSBLWN	○	-	-	-	○	-	-	○	-	○

*1: non adatta per il trasporto di cibi grassi e oleosi non confezionati.
◎: ideale, ○: applicabile, △: potenzialmente applicabile, -: non applicabile