

Perni di posizionamento - Testa grande piatta
Filettati



Caratteristiche: testa grande piatta, a pressione + controdado. Maggiore facilità di manutenzione rispetto al tipo a pressione.

Technical drawing of a screw with dimensions and a table of material and treatment options.

Materia- le N.	Materiale	Trattamen- to superficie	Durezza	Tipo			
				P selezionabile	P configurabile	P, L, B configurabili	P, L, B, ML configurabili
①	EN 1.2510 Equiv.	-	Durezza tempr: 60 ~ 63HRC	JPFNB	JPFNA	FPFNA	FPFNLA
②	EN 1.2510 Equiv.	Cromatura dura Spessore placcatura: 5µm o sup.	Durezza tempr: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~	-	GJPFNA	GFPFNA	GFPFNLA
③	EN 1.2510 Equiv.	-	-	-	BJPFNA	BFPFNA	-
④	EN 1.4301 Equiv.*	-	-	SJPFNB	SJPFNA	SFPFNA	SFPFNLA
⑥	EN 1.4125 Equiv.	-	Durezza tempr: 50 ~ 55HRC	CJPFNB	-	CFPFNA	CFPFNLA

* Per il tipo con P selezionabile, corrisponde a EN 1.4301 Equiv.

Table with 10 columns: Tipo, D, Tolleranza dim. D g6, Selezione P, L, B, C, M (Fil. grossa), Coppia di serraggio N°cm, ML. Rows include JPFNB, SJPFNB, CJPFNB.

Table with 10 columns: Tipo, D, Tolleranza dim. D g6, P Incrementi di 0.01mm, L, B, C, M (Fil. grossa), Coppia di serraggio N°cm, ML. Rows include JPFNA, GJPFNA, BJPFNA, SJPFNA.

Table with 10 columns: Tipo, D, Tolleranza dim. D g6, P Incrementi di 0.01mm, L Incrementi di 1mm, B Incrementi di 0.1mm, C, M (Fil. grossa), Coppia di serraggio N°cm, ML. Rows include FPFNA, GFPFNA, BFPFNA, SFPFNA, CFPFNA.

Table with 10 columns: Tipo, D, Tolleranza dim. D g6, P Incrementi di 0.01mm, L Incrementi di 1mm, B Incrementi di 0.1mm, ML Incrementi di 1mm, C, M (Fil. grossa), Coppia di serraggio N°cm. Rows include FPFNLA, GFPFNLA, SFPFNLA, CFPFNLA.

*La coppia di serraggio (riferimento) sarà compresa nella Classe di resistenza della coppia di serraggio nei Dati tecnici. ■ P. 2297 (10.9). Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Ordering Example: Cod. comp. - P - L - B - ML. Example codes: JPFNA3, FPFNA5, FPFNLA8 with corresponding prices.

Table with 4 columns: D, ①EN 1.2510 Equiv. Temprato JPFNB, ④EN 1.4301 Equiv. SJPFNB, ⑥EN 1.4125 Equiv. CJPFNB. Rows for D values 3, 4, 5, 6, 8.

Table with 5 columns: D, ①EN 1.2510 Equiv. Temprato JPFNA, ②EN 1.2510 Equiv. Temprato GJPFNA, ③EN 1.2510 Equiv. BJPFNA, ④EN 1.4301 Equiv. SJPFNA. Rows for D values 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20.

Table with 6 columns: D, ①EN 1.2510 Equiv. Temprato FPFNA, ②EN 1.2510 Equiv. Temprato GFPFNA, ③EN 1.2510 Equiv. BFPFNA, ④EN 1.4301 Equiv. SFPFNA, ⑥EN 1.4125 Equiv. CFPFNA. Rows for D values 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20.

P, L, B e ML configurabili (Prezzo unitario in tabella quando Mx1≤ML<Mx1.5. Per il calcolo del prezzo, vedere la tabella a sinistra.)

Table with 5 columns: D, ①EN 1.2510 Equiv. Temprato FPFNLA, ②EN 1.2510 Equiv. Temprato GFPFNLA, ④EN 1.4301 Equiv. SFPFNLA, ⑥EN 1.4125 Equiv. CFPFNLA. Rows for D values 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20.

Prezzo del tipo filettato con P, L, B e ML configurabili. Il prezzo dipende dalla lunghezza di ML.

Table with 2 columns: ML, Prezzo unitario. Rows for Mx1 ≤ ML < Mx1.5, Mx1.5 ≤ ML < Mx2, Mx2 ≤ ML < Mx2.5, Mx2.5 ≤ ML < Mx3.

Alterations section with icons and a table for Cod. comp. - P - L - B - ML - (RC, CN, RAC, LAC) showing variants FPFNA10, P12.00, L5, B9.0, ML.

Varianti non disponibili per il tipo con P selezionabile.

Table with 4 columns: Varianti, Codice, Spec., and detailed technical specifications for different types (RC, CN, RAC, LAC) including dimensions and material properties.