

Montanti cilindrici

Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro/Filettatura sui due lati, diam. e lungh. filettatura configurabili, sedi chiave

Montanti cilindrici



Tipo

Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro, diam. e lungh. filettatura configurabili				Filettatura sui due lati		Filettatura sui due lati, diam. e lungh. filettatura configurabili	
Standard	Sedi chiave	Standard	Sedi chiave	Standard	Sedi chiave	Standard	Sedi chiave
NETH	NETHS	NETL	NETLS	-	NETPS	-	NETPS
ETKH	ETKHS	ETKL	ETKLS	-	ETKPS	-	ETKPS
PETH	PETHS	PETL	PETLS	PETP	PETPS	PETP	PETPS
SETH	SETHS	SETL	SETLS	SETP	SETPS	SETP	SETPS

***C0.2-0.5 sull'angolo**

25 / (6.3 / 1.6)

Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro, diam. e lungh. filettatura configurabili (Standard)

Filettatura sui due lati (Standard)

Filettatura sui due lati, diam. e lungh. filettatura configurabili (Standard)

(Con sedi chiave)

(Con sedi chiave)

(Con sedi chiave)

La maschiatura può provocare un lieve rigonfiamento della dimensione D.

Sui prodotti in EN 1.0038 Equiv. è applicato olio antruggine.

SC=L-L1

La zona vicina alle sedi chiave senza trattamento superficiale può diventare lucida mediante smerigliatura.

Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro/Filettatura sui due lati, diam. e lungh. filettatura configurabili

Codice componente		Incrementi di 0.5mm				Selezione		Selezione		W	L1	A
Tipo	D	L	F	SC	Solo con sedi chiave	M	N					
Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro (Diam. e lunghezza filettatura configurabili) (Standard) (Con sedi chiave) EN 1.0038 Equiv. EN 1.4301 Equiv.	5	15-50	5-25	0-42		2.6 3	2.6 3	4	8	1.0		
	6	15-50	5-30	0-42		3 4	3 4	5	8	1.0		
	8	20-150	8-40	0-142		4 5	4 5	7	8	1.6		
NETH NETHS	10	20-350	8-45	0-342		4 5 6	4 5 6	8	8	2.0		
ETKH ETKHS	12	25-400	10-55	0-390		5 6 8	5 6 8	10	10	2.5		
PETH PETHS	15	30-500	12-60	0-490		6 8 10	6 8 10	13	10	3.0		
SETH SETHS	20	40-500	15-75	0-490		6 8 10 12	6 8 10 12	17	10	3.5		
Filettatura sui due lati (Standard) (Con sedi chiave) EN 1.0038 Equiv. EN 1.4301 Equiv.	25	55-600	20-80	0-590		6 8 10 12 16	6 8 10 12 16	22	10	4.0		
NETL NETLS	30	65-700	25-90	0-685		6 8 10 12 16 20	6 8 10 12 16 20	27	15	5.0		
ETKL ETKLS	*35	80-800	30-100	0-785		8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24	30	15	6.0		
PETL PETLS	*40	80-900	35-110	0-880		10 12 16 20 24	10 12 16 20 24	36	20	6.0		
SETL SETLS	*50	80-1000	40-120	0-980		12 16 20 24	12 16 20 24	41	20	6.0		

* D≥35 applicabile solo a N □ □ □ □, E □ □ □ □ e P □ □ □ □. Quando L-SC≤Nx3, è richiesto W-N≥2. L≥Nx3+2

Filettatura sui due lati, diam. e lunghezza filettatura configurabili

Codice componente		Incrementi di 0.5mm				Selezione		Selezione		W	L1	A
Tipo	D	L	F	G	SC	M	N					
(Standard) EN 1.0038 Equiv. EN 1.4301 Equiv.	5	15-50	5-25	5-25	0-42	2.6 3	2.6 3	4	8	1.0		
	6	15-50	5-30	5-30	0-42	3 4	3 4	5	8	1.0		
PETP	8	20-150	8-40	8-40	0-142	4 5	4 5	7	8	1.6		
SETP	10	20-350	8-45	8-45	0-342	4 5 6	4 5 6	8	8	2.0		
(Con sedi chiave) EN 1.0038 Equiv. EN 1.4301 Equiv.	12	25-400	10-55	10-55	0-390	5 6 8	5 6 8	10	10	2.5		
NETPS ETKPS PETPS	15	30-500	12-60	12-60	0-490	6 8 10	6 8 10	13	10	3.0		
	20	40-500	15-75	15-75	0-490	6 8 10 12	6 8 10 12	17	10	3.5		
	25	55-600	20-80	20-80	0-590	6 8 10 12 16	6 8 10 12 16	22	10	4.0		
	30	65-700	25-90	25-90	0-685	6 8 10 12 16 20	6 8 10 12 16 20	27	15	5.0		
	*35	80-800	30-100	30-100	0-785	8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24	30	15	6.0		
	*40	80-900	35-110	35-110	0-880	10 12 16 20 24	10 12 16 20 24	36	20	6.0		
	*50	80-1000	40-120	40-120	0-980	12 16 20 24	12 16 20 24	41	20	6.0		

* D≥35 applicabile solo a N □ □ □ □, E □ □ □ □ e P □ □ □ □.

Ordering Example

Codice componente - L - F - G - SC - M - N

ETKH15 - 210.5 - F40 - M6 - N8

ETKLS12 - 300 - F40 - SC150 - M5 - N8

NETPS12 - 300 - F40 - G20 - SC150 - M8 - N8

Tolleranza dimensione L


L 15 ~ 300 ±0.1

L 300.5 ~ 600 ±0.3

L 600.5 ~ 1000 ±0.4



Example



Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro, diam. e lungh. filettatura configurabili

Codice componente		Prezzo unitario				
Tipo	D	Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800	L800.5-1000
EN 1.0038 Equiv. NETH	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. NETL	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. NETLS	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. ETKH	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. ETKHS	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. NETL	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
EN 1.0038 Equiv. NETLS	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
EN 1.4301 Equiv. SETH	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
EN 1.4301 Equiv. SETHS	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-



Codice componente	L	F	G	SC	M	N	(FC, HL)
ETKH15	- 210.5	- F40	-	-	M6	N8	FC
ETKLS12	- 300	- F40	-	SC150	M5	N8	FC
NETPS12	- 300	- F40	G20	SC150	M8	N8	HL100

Variente	Codice	Spec.
Gola di scarico		
	FC	Aggiunge una gola di scarico sulla dimensione A. Codice d'ordine: FC

Variente	Codice	Spec.																											
Foro passante per chiave esagonale																													
	HL	HL=Incrementi di 1mm d/2+5≤HL ≤L-(d/2+5) Applicabile solo a 8≤D≤30 Codice d'ordine: HL10																											
		<table><thead><tr><th>D</th><th>d</th><th>largh. chiave esag.</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>2.5</td><td>2</td></tr><tr><td>10</td><td>3</td><td>2.5</td></tr><tr><td>12</td><td>3.5</td><td>3</td></tr><tr><td>15</td><td>4.6</td><td>4</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D</th><th>d</th><th>largh. chiave esag.</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>5.8</td><td>5</td></tr><tr><td>25</td><td>6.9</td><td>6</td></tr><tr><td>30</td><td>9.2</td><td>8</td></tr></tbody></table>	D	d	largh. chiave esag.	8	2.5	2	10	3	2.5	12	3.5	3	15	4.6	4	D	d	largh. chiave esag.	20	5.8	5	25	6.9	6	30	9.2	8
D	d	largh. chiave esag.																											
8	2.5	2																											
10	3	2.5																											
12	3.5	3																											
15	4.6	4																											
D	d	largh. chiave esag.																											
20	5.8	5																											
25	6.9	6																											
30	9.2	8																											