Montanti cilindrici

Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro/Filettatura sui due lati, diam. e lungh. filettatura configurabili, sedi chiave

Montanti cilindrici

Tipo: Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro, diam. e lungh. filettatura configurabili — Standard	Tipo: Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro, diam. e lungh. filettatura configurabili — Sedi chiave	Tipo: Filettatura sui due lati — Standard	Tipo: Filettatura sui due lati — Sedi chiave	Tipo: Filettatura sui due lati, diam. e lungh. filettatura configurabili — Standard	Tipo: Filettatura sui due lati, diam. e lungh. filettatura configurabili — Sedi chiave	M Materiale	S Trattamento superficie
NETH	NETHS	NETL	NETLS	-	NETPS	EN 1.0038 Equiv.	-
ETKH	ETKHS	ETKL	ETKLS	-	ETKPS		Ossido nero
PETH	PETHS	PETL	PETLS	PETP	PETPS		Nichelatura chimica
SETH	SETHS	SETL	SETLS	SETP	SETPS	EN 1.4301 Equiv.	-

*C0.2~0.5 sull'angolo

25 (6.3 1.6)

RoHS10

•Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro, diam. e lungh. filettatura configurabili (Standard)



(Con sedi chiave)



•**Filettatura sui due lati** (Standard)



(Con sedi chiave)



•Filettatura sui due lati, diam. e lungh. filettatura configurabili (Standard)



(Con sedi chiave)



La maschiatura può provocare un lieve rigonfiamento della dimensione D. Sui prodotti in EN 1.0038 Equiv. è applicato olio antiruggine. SC≤L-ℓ1

L'area intorno alle teste della chiave può diventare lucida in seguito alla lucidatura.

Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro/Filettatura sui due lati, diam. e lungh. filettatura configurabili

Codice componente: Tipo	D	Incrementi di 0.5mm: L	F	SC (Solo con sedi chiave)	Selezione M	Selezione N	W	ℓ1	A
Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro Diam. e lunghezza filettatura configurabili (Standard) EN 1.0038 Equiv. NETH ETKH PETH; (Con sedi chiave) EN 1.0038 Equiv. NETHS ETKHS PETHS	5	15~50	5~25	0~42	2.6 3	2.6 3	4	8	1.0
	6	15~50	5~30	0~42	3 4	3 4	5		1.0
	8	20~150	8~40	0~142	4 5	4 5	7		1.6
	10	20~350	8~45	0~342	4 5 6	4 5 6	8		2.0
EN 1.4301 Equiv. SETH; EN 1.4301 Equiv. SETHS	12	25~400	10~55	0~390	5 6 8	5 6 8	10	10	2.5
	15	30~500	12~60	0~490	6 8 10	6 8 10	13		3.0
Filettatura sui due lati (Standard) EN 1.0038 Equiv. NETL ETKL PETL; (Con sedi chiave) EN 1.0038 Equiv. NETLS ETKLS PETLS	20	40~500	15~75	0~490	6 8 10 12	6 8 10 12	17		3.5
	25	55~600	20~80	0~590	6 8 10 12 16	6 8 10 12 16	22		4.0
	30	65~700	25~90	0~685	6 8 10 12 16 20	6 8 10 12 16 20	27	15	5.0
	*35	80~800	30~100	0~785	8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24	30	15	6.0
EN 1.4301 Equiv. SETL; EN 1.4301 Equiv. SETLS	*40	80~900	35~110	0~880	10 12 16 20 24	10 12 16 20 24	36	20	6.0
	*50	80~1000	40~120	0~980	12 16 20 24	12 16 20 24	41	20	6.0

* D≥35 applicabile solo a **N**□□□□, **E**□□□□ e **P**□□□□. Quando L-SC≤Nx3, è richiesto W-N≥2. L≥Nx3+2

Filettatura sui due lati, diam. e lunghezza filettatura configurabili

Codice componente: Tipo	D	Incrementi di 0.5mm: L	F	G	SC (Solo con sedi chiave)	Selezione M	Selezione N	W	ℓ1	A
(Standard) EN 1.0038 Equiv. PETP; EN 1.4301 Equiv. SETP; (Con sedi chiave) EN 1.0038 Equiv. NETPS ETKPS PETPS; EN 1.4301 Equiv. SETPS	5	15~50	5~25	5~25	0~42	2.6 3	2.6 3	4	8	1.0
	6	15~50	5~30	5~30	0~42	3 4	3 4	5		1.0
	8	20~150	8~40	8~40	0~142	4 5	4 5	7		1.6
	10	20~350	8~45	8~45	0~342	4 5 6	4 5 6	8		2.0
	12	25~400	10~55	10~55	0~390	5 6 8	5 6 8	10	10	2.5
	15	30~500	12~60	12~60	0~490	6 8 10	6 8 10	13		3.0
	20	40~500	15~75	15~75	0~490	6 8 10 12	6 8 10 12	17		3.5
	25	55~600	20~80	20~80	0~590	6 8 10 12 16	6 8 10 12 16	22		4.0
	30	65~700	25~90	25~90	0~685	6 8 10 12 16 20	6 8 10 12 16 20	27	15	5.0
	*35	80~800	30~100	30~100	0~785	8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24	30	15	6.0
	*40	80~900	35~110	35~110	0~880	10 12 16 20 24	10 12 16 20 24	36	20	6.0
	*50	80~1000	40~120	40~120	0~980	12 16 20 24	12 16 20 24	41	20	6.0

* D≥35 applicabile solo a **N**□□□□, **E**□□□□ e **P**□□□□.

Ordering Example

Codice componente	- L	- F	- G	- SC	- M	- N
ETKH15	- 210.5	- F40			- M6	- N8
ETKLS12	- 300	- F40		- SC150	- M5	- N8
NETPS12	- 300	- F40	- G20	- SC150	- M8	- N8

Tolleranza dimensione L

L 15 ~ 300	±0.1
L300.5~ 600	±0.3
L600.5~1000	±0.4

Example



Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro, diam. e lungh. filettatura configurabili

Codice componente: Tipo	D	Prezzo unitario: Min L ~ 200	L200.5~400	L400.5~600	L600.5~800	L800.5~1000
EN 1.0038 Equiv. NETH NETHS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	35					-
	40					
	50					
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero ETKH ETKHS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	35					-
	40					
	50					
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PETH PETHS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	35					-
	40					
	50					
EN 1.4301 Equiv. SETH SETHS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-

Filettatura sui due lati

Codice componente: Tipo	D	Prezzo unitario: Min L ~ 200	L200.5~400	L400.5~600	L600.5~800	L800.5~1000
EN 1.0038 Equiv. NETL NETLS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	35					-
	40					
	50					
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero ETKL ETKLS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	35					-
	40					
	50					
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PETL PETLS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	35					-
	40					
	50					
EN 1.4301 Equiv. SETL SETLS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-

Filettatura sui due lati, diam. e lunghezza filettatura configurabili

Codice componente: Tipo	D	Prezzo unitario: Min L ~ 200	L200.5~400	L400.5~600	L600.5~800	L800.5~1000
EN 1.0038 Equiv. NETPS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	35					-
	40					
	50					
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero ETKPS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	35					-
	40					
	50					
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PETP PETPS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-
	35					-
	40					
	50					
EN 1.4301 Equiv. SETP SETPS	5		-	-	-	-
	6		-	-	-	-
	8		-	-	-	-
	10			-	-	-
	12			-	-	-
	15				-	-
	20				-	-
	25				-	-
	30					-

Alterations

Codice componente	- L	- F	- G	- SC	- M	- N	- (FC, HL)
ETKH15	- 210.5	- F40			- M6	- N8	- FC
ETKLS12	- 300	- F40		- SC150	- M5	- N8	- FC
NETPS12	- 300	- F40	- G20	- SC150	- M8	- N8	- HL100

Variante	Codice	Spec.
Gola di scarico 	FC	Aggiunge una gola di scarico sulla dimensione A. Codice d'ordine FC

Variante	Codice	Spec.
Foro passante per chiave esagonale 	HL	HL=Incrementi di 1mm; d/2+5≤HL ≤L-(d/2+5); Applicabile solo a 8≤D≤30; Codice d'ordine HL10

D	d	Largh. chiave esag.
8	2.5	2
10	3	2.5
12	3.5	3
15	4.6	4
20	5.8	5
25	6.9	6
30	9.2	8