Tamponi in uretano - Configurabili

Uretano standard/Antistatico/Bassa repulsione/Termoresistente/Vulkollan®/Resistente all'abrasione/Uretano/ceramica

■Specificare la variante VC quando si desidera una tolleranza negativa per il D.I.

Standard/Di precisione	Con foro passante	Senza foro	M Materiale	H Durezza	Colore (N. foto)
Grado standard	AXFS	CXFS	Uretano standard (Poliuretano a base etere)	Shore A95	①Colore naturale/ Nero
	AXFH	CXFH		Shore A90	
	AXFM	CXFM	Uretano standard (Poliuretano a base estere)	Shore A70	
	AXFL	CXFL		Shore A50	
	AXFY	CXFY		Shore A30	
	AXFHE	CXFHE	Poliuretano antistatico	Shore A90	②Grigio
	AXFME	CXFME		Shore A70	
	AXFLE	CXFLE		Shore A50	
	AXFAN	CXFAN	Uretano a bassa repulsione	Shore A70	③Grigio
	AXHHF	CXHHF	Uretano termoresistente	Shore A90	④Marrone
	VULHF	CXVHF	Uretano super resistente all'abrasione Vulkollan®	Shore A92	⑤Beige
	VULMF	CXVMF		Shore A68	
	AEXHF	CXEHF	Uretano resistente all'abrasione	Shore A90	⑥Marrone scuro
	AEXMF	CXEMF		Shore A70	
	AXCES	CXCES	Uretano/ceramica	Shore A95	⑦Grigio
	AXCEH	CXCEH		Shore A90	
	AXCEM	CXCEM		Shore A70	
Grado di precisione	AAFS	CAFS	Uretano standard (Poliuretano a base etere)	Shore A95	①Colore naturale/ Nero
	AAFH	CAFH		Shore A90	
	AAFM	CAFM	Uretano standard (Poliuretano a base estere)	Shore A70	

■Grado standard

Con foro passante



Senza foro



Condizioni spessore

L	V
L≤30	V≤D-4
L>30	V≤D-6

Tolleranza D

D	Tolleranza
6~40	±0.2
41~60	±0.3
61~100	±0.4

Tolleranza V

V	Tolleranza
30 o inf.	±0.2
31~86	±0.5

■Grado di precisione

Le tolleranze sono verificate alla temperatura di 23°C±2 con umidità al 40 ~ 80%.

Con foro passante



Senza foro



Condizioni spessore

L	V
L≤30	V≤D-4
L>30	V≤D-6

Tolleranza L

L	Tolleranza
10~100	±0.1
101~300	±0.2

Codice componente				Incrementi di 1mm			Selezione
				D	L	V (Solo per tipo con foro passante)	C (Solo per uretano standard)
Grado standard							
Con foro passante	**Senza foro**						
AXFS	CXFS	(Uretano standard	Shore A95)	6~100	10~300	2~86	N (Colore naturale)
AXFH	CXFH	(Uretano standard	Shore A90)				
AXFM	CXFM	(Uretano standard	Shore A70)				
AXFL	CXFL	(Uretano standard	Shore A50)				
AXFY	CXFY	(Uretano standard	Shore A30)				
AXFHE	CXFHE	(Poliuretano antistatico	Shore A90)				
AXFME	CXFME	(Poliuretano antistatico	Shore A70)				
AXFLE	CXFLE	(Poliuretano antistatico	Shore A50)				
AXFAN	CXFAN	(Uretano a bassa repulsione	Shore A70)				
AXHHF	CXHHF	(Uretano termoresistente	Shore A90)				
*VULHF	*CXVHF	(Vulkollan®	Shore A92)	Solo per Vulkollan® 6~45	Solo per Vulkollan® 10~50	Quando D≥16, V≥4 Quando D≥31, V≥6	B (Nero)
*VULMF	*CXVMF	(Vulkollan®	Shore A68)				
AEXHF	CXEHF	(Uretano resistente all'abrasione	Shore A90)				
AEXMF	CXEMF	(Uretano resistente all'abrasione	Shore A70)				
AXCES	CXCES	(Uretano/ceramica	Shore A95)				
AXCEH	CXCEH	(Uretano/ceramica	Shore A90)				
AXCEM	CXCEM	(Uretano/ceramica	Shore A70)				
Grado di precisione							
Con foro passante	**Senza foro**						
AAFS	CAFS	(Uretano standard	Shore A95)				
AAFH	CAFH	(Uretano standard	Shore A90)				
AAFM	CAFM	(Uretano standard	Shore A70)				

Lo spessore del tipo con foro passante (D-V)/2 è limitato da L. Vedere le condizioni dello spessore nella tabella riportata in figura. Quando V=2, L≤50.
Quando L≥201, V≥8
Per Vulkollan®, la dim. D è fino a 45mm, la dim. L fino a 50mm.

■Valori caratteristici dell'uretano antistatico

Resistenza di volume specifica	$2.1 \times 10^{8}\Omega \cdot cm$
Resistenza di superficie	$4.0 \times 10^{9}\Omega$

(Condizioni: temperatura 30°C umidità 60%)
Tutte le altre proprietà corrispondono a quelle dell'uretano con pari durezza.

■Compressione regolata dell'uretano a bassa repulsione

Uretano a bassa repulsione	1%
Uretano (Shore A70)	25%

* I dati precedenti vengono misurati alla temperatura ambiente di 23°C.
* 70°Cx24H compressione al 25%

Example



Alterations

Codice componente	- D	- L	- V	- C	- (VC)
AXFH	- D20	- L10	- V10	- N	- VC

Varianti	**Tolleranza negativa D.I.** Tipo applicabile: AXFH — Durezza: Shore A90 — Tolleranza: V-0.1~-0.4 AXFM — Shore A70 — V-0.2~-0.6 AXFL — Shore A50 — V-0.6~-1.0 Quando l'accoppiamento è stretto, riscaldare i tamponi in acqua calda prima di inserire l'albero.
Codice	VC
Spec.	Modifica V in tolleranza negativa. Applicabile solo a AXFH, AXFM e AXFL. Applicabile solo a D≤40. Applicabile solo a D≤20.

Ordering Example

Codice componente	- D	- L	- V	- C
AXFME	- D35	- L51	- V23	
CXFM	- D39	- L42		- B

■Grado standard (Uretano standard a base etere/estere)

D	Prezzo unitario																	
	AXFH, CXFH (Grado standard, uretano standard, Shore A90)									AXFS, CXFS (Grado standard, uretano standard, Shore A95) AXFL, CXFL (Grado standard, uretano standard, Shore A50) AXFM, CXFM (Grado standard, uretano standard, Shore A70) AXFY, CXFY (Grado standard, uretano standard, Shore A30)								
	L									L								
	10~20	21~40	41~60	61~80	81~100	101~150	151~200	201~250	251~300	10~20	21~40	41~60	61~80	81~100	101~150	151~200	201~250	251~300
6~15																		
16~30																		
31~45																		
46~60																		
61~80																		
81~100																		

■Grado standard (Uretano antistatico, a bassa repulsione)

D	Prezzo unitario																	
	AXFHE, CXFHE (Poliuretano antistatico, Shore A90)									AXFME, CXFME (Poliuretano antistatico, Shore A70) AXFAN, CXFAN (Uretano a bassa repulsione, Shore A70) AXFLE, CXFLE (Poliuretano antistatico, Shore A50)								
	L									L								
	10~20	21~40	41~60	61~80	81~100	101~150	151~200	201~250	251~300	10~20	21~40	41~60	61~80	81~100	101~150	151~200	201~250	251~300
6~15																		
16~30																		
31~45																		
46~60																		
61~80																		
81~100																		

■Grado standard (Uretano termoresistente e resistente all'abrasione)

D	Prezzo unitario																	
	AXHHF, CXHHF (Uretano termoresistente, Shore A90)									AEXHF, CXEHF (Uretano resistente all'abrasione, Shore A90) AEXMF, CXEMF (Uretano resistente all'abrasione, Shore A70)								
	L									L								
	10~20	21~40	41~60	61~80	81~100	101~150	151~200	201~250	251~300	10~20	21~40	41~60	61~80	81~100	101~150	151~200	201~250	251~300
6~15																		
16~30																		
31~45																		
46~60																		
61~80																		
81~100																		

■Grado standard (Vulkollan®, uretano/ceramica)

D	Prezzo unitario																	
	VULHF (Con foro passante) CXVHF (Senza foro) (Vulkollan®, Shore A92)			VULMF (Con foro passante) (Vulkollan®, Shore A68)			CXVMF (Senza foro) (Vulkollan®, Shore A68)			AXCES, CXCESC (Uretano/ceramica, Shore A95) AXCEM, CXCEM (Uretano/ceramica, Shore A70) AXCEH, CXCEH (Uretano/ceramica, Shore A90)								
	L									L								
	10~20	21~40	41~50	10~20	21~40	41~50	10~20	21~40	41~50	10~20	21~40	41~60	61~80	81~100	101~150	151~200	201~250	251~300
6~15																		
16~30																		
31~45																		
46~60	-			-			-											
61~80																		
81~100																		

■Grado di precisione (Uretano standard a base etere/estere)

D	Prezzo unitario																	
	AAFH, CAFH (Grado di precisione, uretano standard, Shore A90)									AAFS, CAFS (Grado di precisione, uretano standard, Shore A95) AAFM, CAFM (Grado di precisione, uretano standard, Shore A70)								
	L									L								
	10~20	21~40	41~60	61~80	81~100	101~150	151~200	201~250	251~300	10~20	21~40	41~60	61~80	81~100	101~150	151~200	201~250	251~300
6~15																		
16~30																		
31~45																		
46~60																		
61~80																		
81~100																		