

# Uretano/Gomme

## Punta sferica, punta conica


I tamponi con punta sferica o conica sono disponibili in tempi brevi. Lunghezza foro configurabile per il tipo con foro passante.

### Punta sferica



	Con foro passante	Senza foro	Materiale	Durezza	Colore
UTRS	CXTRS	Poliuretano a base etere	Shore A95		Colore naturale
UTRH	CXTRH	Poliuretano a base etere	Shore A90		
UTRM	CXTRM	Poliuretano a base estere	Shore A70		
UTRL	CXTRL	Gomma nitrilica (NBR)	Shore A70	Nero	
UBFN	CXBFN	Gomma siliconica	Shore A70	Grigio chiaro	
UBFS	CXBFS	Gomma a bassa elasticità (Hanenaito® GP-35L)	Shore A32	Nero	
UBFU	CXBFU	Gomma fluorurata	Shore A80	Nero	
UBFF	CXBFF	Gomma fluorurata	Shore A80	Nero	

Hanenaito® è un marchio registrato di Naigai Rubber Industry Co., Ltd.



Per il tipo con foro passante, in assenza di specifica della dimensione VL vengono lavorati fori passanti. Se è richiesta la specifica della dimensione VL, il foro passante può essere lavorato, ma non può essere arrestato in SR.

### Configurabili in uretan

Codice componente (x Moltiplicatore materiale)	Incrementi di 1mm				Prezzo unitario										
	D	L	Con foro passante	V	VL	Con foro passante	L10-20	L21-30	L31-40	L41-50	Senza foro	L10-20	L21-30	L31-40	L41-50
Con foro passante Senza foro (Shore A95) UTRS CXTRS (x1.4)	6-15		2-11												
(Shore A90) UTRH CXTRH (x1.0)	16-20		4-16	5-50											
(Shore A70) UTRM CXTRM (x1.2)	21-30		6-26	(VL=L) o (VL≤L-D/2)											
(Shore A50) UTRL CXTRL (x1.4)	31-40		6-36												
	41-50		6-46												

Lo spessore del tipo con foro passante (D-V)/2 è limitato da L. Vedere le condizioni dello spessore nella tabella riportata in figura.

### Configurabili in gomma

Codice componente	Incrementi di 1mm				Prezzo unitario									
	D	L	Con foro passante	V	VL	Con foro passante	L10-20	L21-30	L10-20	L21-30	Senza foro	L10-20	L21-30	
Con foro passante Senza foro (Gomma nitrilica) UBFN CXBFN	6-15		2-11											
	16-25		7-21											
Con foro passante Senza foro (Gomma siliconica) UBFS CXBFS	6-15		2-11											
	16-25		7-21											
Con foro passante Senza foro (Gomma a bassa elasticità) UBUF CXBFU	6-15		2-11											
	6-15		2-11											

I tamponi con punta conica sono disponibili in tempi brevi. Lunghezza foro configurabile per il tipo con foro passante.

### Punta conica



	Con foro passante	Senza foro	Materiale	Durezza	Colore	Tolleranza V
UTTS	CXTTS	Poliuretano a base etere	Shore A95		Colore naturale	V Tolleranza
UTTH	CXTTH	Poliuretano a base etere	Shore A90			30 o inf. ±0.2
UTTM	CXTTM	Poliuretano a base estere	Shore A70			31-52 ±0.5

	Con foro passante	Senza foro	D	L	C	V	VL	Con foro passante	Senza foro
Con foro passante Senza foro (Shore A95) UTTS CXTTS (x1.4)	6-15	2-13				2-11	(V≤A-2)		
(Shore A90) UTH CXTH (x1.0)	16-30	2-28				2-24	(V≤A-4)		
(Shore A70) UTM CXTM (x1.2)	31-45	2-43				2-37	(V≤A-6)		
(Shore A50) UTBL CXTBL (x1.4)	46-60	2-58				2-52	(V≤A-6)		

	Con foro passante	Senza foro	D	A (A≤D-2)	L	C	V	VL	Con foro passante	Senza foro
Con foro passante Senza foro (Shore A95) UTTS CXTTS (x1.4)	6-15	2-13					2-11	(V≤A-2)		
(Shore A90) UTH CXTH (x1.0)	16-30	2-28					2-24	(V≤A-4)		
(Shore A70) UTM CXTM (x1.2)	31-45	2-43					2-37	(V≤A-6)		
(Shore A50) UTBL CXTBL (x1.4)	46-60	2-58					2-52	(V≤A-6)		

	Con foro passante	Senza foro	D	A (A≤D-2)	L	C	V	VL	Con foro passante	Senza foro
Con foro passante Senza foro (Shore A95) UTTS CXTTS (x1.4)	6-15	2-13					2-11	(V≤A-2)		
(Shore A90) UTH CXTH (x1.0)	16-30	2-28					2-24	(V≤A-4)		
(Shore A70) UTM CXTM (x1.2)	31-45	2-43					2-37	(V≤A-6)		
(Shore A50) UTBL CXTBL (x1.4)	46-60	2-58					2-52	(V≤A-6)		

Prezzi e moltiplicatore di prezzo sono stati rivisti in base all'integrazione del prezzo di listino.

Ordering Example: Codice componente - D - L - V - VL  
UTRS - D20 - L40 - V10 - VL30  
CXBFS - D10 - L15

Codice componente - D - A - L - C - V - VL  
UTTS - D15 - A13 - L15 - C10 - V5 - VL10  
CXTTH - D20 - A14 - L30 - C15

# Uretano, gomme


## Con pilota

I tamponi con punta pilota sono disponibili in tempi brevi.

### Punta pilota



Standard	Configurabili	Materiale	Durezza	Colore
DXSK	DXFS	Poliuretano a base etere	Shore A95	Colore naturale
DXHK	DXFH	Poliuretano a base etere	Shore A90	Colore naturale
DXMK	DXFM	Poliuretano a base estere	Shore A70	Colore naturale
DLXK	DXFL		Shore A50	Colore naturale
-	RBKN	Gomma nitrilica (NBR)	Shore A70	Nero
-	RBKC	Gomma cloroprenica (CR)	Shore A65	Nero
-	RBKU	Gomma a bassa elasticità	Shore A32	Nero
-	RBKS	Gomma siliconica (SI)	Shore A70	Grigio chiaro
-	RBKA	Gomma siliconica (SI)	Shore A50	Bianco latte
-	RBKF	Gomma fluorurata (POM)	Shore A80	Nero



Il tipo standard è senza foro.

Il colore della gomma siliconica con Shore A50 è bianco latte traslucido.

Tolleranza T	Uretano	Gomma
30 o inf.	±0.2	±0.3
31-50	±0.3	-
41-60	±0.3	±0.7

Tolleranza D	Uretano	Gomma
40 o inf.	±0.2	±0.5
41 o sup.	+0.3	+1.4
61-100	±0.4	-

Ordering Example: Codice componente - D - V - T - L - C  
DXHK20 - 10 - 10 - 18

Codice componente	Tipo	D	Selezione V	Selezione T	Selezione L				Prezzo unitario			
DXSK	DXHK	DXMK	DLXK</th									