

Manopole di bloccaggio/Manopole di bloccaggio con zigrinatura a diamante/Manopole in acciaio inox - A cinque lobi/Manopole in acciaio inox - Manopola rotonda/Galletti di fissaggio in acciaio inox

Manopole zigrinate a vite in plastica con rondella incorporata/Manopole zigrinate a vite in plastica con gambi in punta/ Manopole di bloccaggio zigrinate in plastica

Manopole di bloccaggio

RoHS10

Tipo	Corpo	Accessori
Zigrinate		
KNB	KNBX	EN 1.1191
KNBM	KNBMX	Ossido nero
KNBS	KNBSX	Nichelatura chimica
KNBSP	KNBSXP	EN 1.4305 Equiv.
		Rondella in nylon

Zigrinate

KNB (Acciaio)

KNBM (Acciaio)

KNBS (Acciaio inox)

Zigrinatura a diamante

KNBX (Acciaio)

KNBMX (Acciaio)

KNBSX (Acciaio inox)

Manopole zigrinate con rondella in nylon

Manopole con zigrinatura a diamante con rondella in nylon

Codice componente		D		d	A	T	H	S	Prezzo unitario			Prezzo unitario		
Tipo	M (Fil. grossa)	Zigrinatura	Zigr. diamante						KNB	KNBM	KNBS	KNBX	KNBMX	KNBSX
Zigrinate	3	10	12	12	8.4	7	7.2	4.2						
	4	13	16	11.2	9	9.6	5.6	3.2						
	5	16	20	14	11	12	7	4						
	6	19	24	16	13	14	8	4						
Zigrinatura a diamante	8	24	30	20	18	17	10	5						
	10	29	36	28	23	20	12	6						
	12	32	40	32	26	24	14	8						
		40			34									

Con rondella in nylon

RoHS10

Tipo	M (Fil. grossa)	D	d	A	T	H	S	D1	d1	t	Prezzo unitario	
		Zigrinatura	Zigr. diamante								KNBSP	KNBSXP
Zigrinate	5	16	20	14	11	12	7	4	13	5.3	0.8	
KNBSP		20			15							
(Con rondella in nylon)	6	19	24	16	13	14	8	4	13	6.3	0.8	
Zigrinatura a diamante		24			18							
KNBSXP	8	24	30	20	18	17	10	5	18	8.3	1	
(Con rondella in nylon)		30			24							

Ordering Example

Codice componente - D

KNB3 - 12

KNBSP5 - 16

KNBS6

KNBSXP8

Alteration

Codice componente - D - (MC)

KNBS8 - 24 - MC

Applicabile a M≥8 di KNBS e KNBSX.

Varianti

Codice

Spec.

S/2

MC

Aggiunge una maschiatura per vite di fermo a KNBS e KNBSX.

M

MC

8

M3

10

M4

12

M5

Applicabile a M≥8

Manopole in acciaio inox - Rotonde

RoHS10

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NPFS	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura elettrolitica

NPFS (Maschiate)

Codice componente	D	H	ℓ	d	Massa (g)	Prezzo unitario
NPFS	4	21	8	12	30	
	5	21	10	12	30	
	6	25	14	14	49	
	8	33	14	18	113	

Galletti di fissaggio in acciaio inox

RoHS10

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NPFCS	EN 1.4581 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)	Lucidatura

NPFCS

Codice componente	D	H	L	d	A	Massa (g)	Prezzo unitario
NPFCS	5	50	24	13	14	2.3	30
	6	50	24	13	14	2.3	49
	8	75	35	16	21	3.4	113
	10						113

Manopole in acciaio inox - A cinque lobi

RoHS10

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NPBFS	EN 1.4301 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)	Lucidatura elettrolitica

NPBFS

Codice componente	M (Fil. grossa)	H	S	L	d	Massa (g)	Prezzo unitario
NPBFS	32	5	22	11	10	13	70
	40	6	25	13	12	16	115
	50	8	32	16	15	20	220
	63	10	40	21	20	25	435

Alterations

Codice componente - M - (HC, NC)

NPBFS40 - 6 - HCB

Applicabile solo a NPBFS.

Il foro albero è passante.

Varianti	Lavorazione fori H8 + Fori maschiati	Senza foro

Codice

HC

NC

Aggiunge un foro H8 al centro del mozzo e due fori maschiati per viti di fermo.

Senza foro maschiato È presente solo il foro centrale di 120°

Spec.

Codice d'ordine

HC8

NC

HC (H8) h

NC (H8) M (Fil. grossa)

40

8

6

8, 10

5

50

10

8

63

Manopole zigrinate a vite in plastica con rondelle incorporate

RoHS10

Tipo	Manopole	Vite	Rondella piatta
NBMST	ABS	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4305 Equiv.

NBMST

Codice componente		Selezione L				Colore manopola	H	S	d	d ₁	D ₁	t	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario
Tipo	M (Fil. grossa) - D													
NBMST	6-20	10	15	20	B (Nero)	14	4	15	10	16	1.5	9		
	6-25		15	20		25	18	6	19	20		15		
	6-32			20		25			24	12	28	2	20	
	8-32		15			25							24	

Manopole zigrinate a vite in plastica con gambi in punta

RoHS10

Tipo	Manopole	Vite	Gambo
NBMP	ABS	EN 1.4301 Equiv.	Resina acetica (bianco)

NBMP

Codice componente		Selezione L		Colore manopola	H	S	d	d1	d2	ℓ	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa) - D												
NBMP	3-16	10	15	B (Nero)	12	2	11	9	1.5	0.5	4		
	4-16	10	15						2		5		
	5-16	10	15						20		3	7	
	5-20		15						20				
	5-25				20	25	14	4	15	14			
	6-20	10	15		20	25				9			
	6-25		15		20	25				15			
	6-32				20	25				20			
	8-32		15			25				24			

Ordering Example

Codice componente - L - Colore manopola

NBMST6-20 - 20 - B

NBMP6-32 - 25 - B

Maniglie di bloccaggio zigrinate in plastica

RoHS10

Tipo	Manopole	Vite	
Filettate	Materiale	Trattamento superficie	
NAM	ABS	SWCH12A	
- NAF	Ottone (Insero)	Cromatura trivalente	
NAMS	NAFS	EN 1.4301 Equiv. (EN 1.4567 Equiv.)	Nichelatura

Filettate

Maschiate

Codice componente		Selezione L		Lf	H	S	d	d1	Massa (g)		Prezzo unitario				
Tipo	M (Fil. grossa) - D	NAM, NAMS		NAF, NAFS					NAM, NAMS	NAF, NAFS	NAM	NAF	NAMS	NAFS	
NAM NAF	4-18	10	15	9	13	6	10	7	4	2					
	5-20	10	15		20		15	12							
	5-24	10	15		20		16	13							
	6-24	10	15	20	25	7	15	10	3						
NAMS NAFS	6-30	10	15	20	25			11	18	12	3				
	8-30		15	20	25					14	10				
	8-35		15	20	25					19	8	18	14	16	12
	10-35		20	25											

Ordering Example

Codice componente - L

NAM8-30 - 20