Piastre configurabili - EN 1.3343 Equiv.





PSKH51□□□



(Fresatura)
PSKH51F□□



(Rettifica tangenziale)
PSKH51S□□



Codice componente				Incrementi di 0.5mm		
Tipo	Finitura superfici superiore-inferiore	①Tolleranza spessore piastra	②Tolleranza dimensioni A, B	A	B A≥B	T
PSKH51	F(Fresatura) S(Rettifica tangenziale)	H P Q N M	P Q N M	20~300	20~200	5~60

①Tolleranza spessore piastra

Finitura superfici superiore-inferiore	H	P	Q	N	M
F (Fresatura)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
S (Rettifica tangenziale)	+0.2~+0.3	+0.1~+0.2	0~+0.1	±0.05	-0.1~0

②Tolleranza dimensioni A, B

Finitura superfici superiore-inferiore	Dimensioni A, B	P	Q	N	M
F (Fresatura) **S** (Rettifica tangenziale)	250mm o inf.	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
	250.5mm o sup.	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

■Standard di precisione

(Valore max)

Elemento		Finitura superfici superiore-inferiore F	Finitura superfici superiore-inferiore S
Parallelismo spessore (per 100mm)		0.05	0.012
Planarità (per 100mm)	T5~7.5	0.1	0.05
	T8~15.5	0.07	0.03
	T16~25.5	0.05	0.015
	T26~60	0.05	0.012
Perpendicolarità del piano di riferimento		0.015 per 100mm	
Smussatura perimetrale		C0.2~C0.5	

Ordering Example

Codice componente									
Tipo	Finitura superfici superiore-inferiore	Tolleranza spessore piastra	Tolleranza dimensioni A, B	-	A	-	B	-	T
PSKH51	F	Q	M	-	120	-	120	-	24
PSKH51	S	N	N	-	120	-	120	-	24

Alterations

Codice componente - A - B - T -(CSC, CBC, CCA···ecc.)

PSKH51FNM - 300 - 100 - 20 - CSC

	Smussatura perimetrale		Taglio angoli
Varianti			
Codice	CSC	CBC	CCA, CCB, CCC, CCD
Spec.	Riduce la dimensione di smussatura perimetrale. Standard C0.2 ~ C0.5 ··· C0.1 o inf.	Aumenta la dimensione di smussatura perimetrale. Standard C0.2 ~ C0.5 ··· C0.5~C1.0	Taglia gli angoli. 1≤ taglio angolo ≤50: Incrementi di 1mm $C \le \frac{A}{2}, \frac{B}{2}$ Codice d'ordine (Es.)Quando gli angoli di A e D sono tagliati di C5, ··· CCA5-CCD5

Incrementi di 1mm
1~ 5
6~10
11~20
21~30
31~40
41~50

(Es.) Per PSKH51FQN-120-120-24

Dimensione A X Prezzo unitario area = Prezzo

PSKH51F□□

Codice componente	A	B \ T	5	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~29.5	30~34.5	35~35.5	40~44.5	45~49.5	50~54.5	55~60
PSKH51F□□	20 ~50	20~25																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~150																	
	25.5~50	25.5~40																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	40.5~50	40.5~60																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	60.5~75	60.5~80																
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	80.5~100	80.5~100																
	100.5~125																	
	125.5~200																	
	200.5~300																	
	100.5~125	100.5~125																
	125.5~200																	
	200.5~300																	
	125.5~200	125.5~150																
	200.5~300																	
	150.5~200	150.5~160																
	200.5~300																	
	160.5~200	160.5~200																
	200.5~300																	

PSKH51S□□

Codice componente	A	B \ T	5	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~29.5	30~34.5	35~35.5	40~44.5	45~49.5	50~54.5	55~60
PSKH51S□□	20 ~50	20~25																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~150																	
	25.5~50	25.5~40																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	40.5~50	40.5~60																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	60.5~75	60.5~80																
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	80.5~100	80.5~100																
	100.5~125																	
	125.5~200																	
	200.5~300																	
	100.5~125	100.5~125																
	125.5~200																	
	200.5~300																	
	125.5~200	125.5~150																
	200.5~300																	
	150.5~200	150.5~160																
	200.5~300																	
	160.5~200	160.5~200																
	200.5~300																	